

番号	名称	材質	個数	備考
	銘板	Al		

146

96

泡原液タンク

型式	SFTIV	
貯蔵量		L
最高使用圧力		MPa
耐圧試験圧力		MPa
製造年月		-
製造番号		
混合器型式	SFMⅢ	
混合器製造番号		
泡消火薬剤	3 %	

SFMⅢ80 混合器圧力損失値		
	流量範囲 (L/min)	圧力損失値 (MPa)
標準流量範囲	200 ~ 1,600	0.12
	200 ~ 1,700	0.14
拡張流量範囲	200 ~ 1,800	0.16
	200 ~ 1,900	0.17
	200 ~ 2,000	0.19
	200 ~ 2,100	0.21

  

SFMⅢ100 混合器圧力損失値		
	流量範囲 (L/min)	圧力損失値 (MPa)
標準流量範囲	400 ~ 1,800	0.12
	400 ~ 1,900	0.14
	400 ~ 2,000	0.16
拡張流量範囲	400 ~ 2,100	0.18
	400 ~ 2,200	0.20
	400 ~ 2,300	0.22

**注意事項**  
 ご使用になる流量範囲が標準範囲を超え、拡張流量範囲に該当する場合、最大流量時の圧力損失値を考慮の上ご使用ください。

千住スプリンクラー株式会社

表示は、白色に黒文字、黒枠印刷とする。

図面名称  <b>原液タンク SFTIV 銘板</b>	作成年月日	17/08/30	図面番号	版数
	投影法	3 角法	J599670	A
	尺度	1 / 1		千住スプリンクラー株式会社